

Buse de mélange KSM de Promix : la solution de mélange économique

La buse de mélange KSM de Promix est un système de mélange économique qui est installé en lieu et place de la buse standard dans la machine de moulage par injection. La buse de mélange KSM se compose de 3 parties : l'embout de buse, le corps de buse intégrant des éléments de mélange statiques amovibles et l'adaptateur qui se raccorde à la machine. Outre les raccords standards pouvant être installés sur la plupart des machines, Promix peut également fabriquer des buses sur mesure, répondant à vos contraintes. La solution complète inclut le collier chauffant et les thermocouples. La buse complète est fabriquée à partir de matériaux renforcés.



Buse de mélange KSM de Promix

Avantages pour le client

- Réduction des stries de couleur ou des nuages
- Réduction du coût de la couleur
- Réduction de la durée du cycle/augmentation de la productivité
- Qualité de fonte constante réduisant le taux de déchets
- Gamme d'applications étendue, également avec des machines plus anciennes
- **Amortissement rapide**

Attention ! Non recommandé par les applications contenant des produits de remplissage abrasifs (par exemple, des fibres

Les éléments de mélange permettent d'homogénéiser la masse fondue pendant la phase d'injection et de faire disparaître les stries de couleur. Pour obtenir de meilleurs résultats, la conception modulaire permet d'augmenter le nombre d'éléments de mélange. Le produit a été optimisé en termes de coût et offre un excellent rapport qualité-prix. Les diamètres 17, 22, 30 et 40 des canaux d'écoulement couvrent la majorité des applications. Pour les diamètres plus importants et les applications spéciales, telles que le traitement des matériaux à fibre de verre, nous recommandons la buse de mélange SMK de Promix.



Protector Promix

La pièce optionnelle Protector de Promix offre une protection contre l'afflux d'impuretés. Il est fortement recommandé dans le cadre du traitement des matières rebrodées et se raccorde parfaitement à la buse de mélange.

Consultez la fiche de données Promix Protector pour en savoir plus sur cet accessoire utile.

Délai de livraison

Les buses standards sont livrées en 1 semaine, le délai de fabrication des buses non standards est de 2 semaines. Veuillez contacter Promix pour vérifier si les raccords requis sont en stock. Les mélangeurs et les pièces de rechange standard sont des éléments disponibles en stock et peuvent être livrés dans un délai de 2 à 3 jours, à réception de la commande.