

Régulateur de température

Temperature Control Unit

S5221/ 1 (WTD-35/M)

Circuit de commande : 1
Raccordement : Schuko/5-pol/4-pol
Thermocouples : Fe-CuNi, Ni-CrNi, PT100

- Deux affichages à 4 chiffres pour visualiser les valeurs réelles.
- Fonction marche/arrêt
- Commutation mode manuel (%)/ automatique (Tc).
- Deux points de consigne sélectionnables (Stand-by).
- Consigne dynamique avec optimisation automatique.
- Sortie signal d'alarme sur relai.
- Verrouillage du clavier.
- Boîtier métallique.

Control circuit : 1
Connection : Schuko/5-pol/4-pol
Thermocouples : Fe-CuNi, Ni-CrNi, PT100

- Two 4-digits displays for set actual values.
- Soft-start-function.
- Manual / automatic switchable.
- Two set-points selectable (Stand-by).
- Smart selfoptimisation.
- Relay-operated contactor alarm signal.
- Keyboard interlocking.
- Metal case.

Nr. / No.
S5221/ 1



Nr. / No.		S5221/ 1
Tension Power	V-AC	230
Fréquence Frequency	Hz	50 - 60
Puissance Wattage	W	3.300
Dimension Dimension	mm	220 x 100 x 290 (B x H x T) (W x H x D)

